

**ПРАЙС-ЛИСТ на оборудование для профессионального клининга,
производства IP Cleaning Spa Portotecnica и IDROBASE (Италия)**

Устройства высокого давления с электрическим двигателем для мойки водой без
встроенного нагревательного элемента

Модель N.ELITE-C 1813P T Цена 9 800 000,00 сум;
Модель N.ELITE-C I1813P T Цена 10 500 000,00 сум;



Управление:
N.ELITE-C 1813P T, система
управления – By Pass;
N.ELITE-C I1813P T, система
управления – Total Stop I;
Давление -180 Бар;
Производительность – 800 л/ч;
Электр. напряжении –
3 фазы*400Вольт/50Гц;
Потребление эл. энергии – 4,7 Квт;
Бак для химии – 7,5 л;
Вес 43,0 кг;
Длина соединительного шланга
высокого давления -10м;
Без встроенного нагревательного
элемента, с возможностью подачи
воды до 40 градусов;

Рекомендуемая продолжительность
использования в день: до 5 часов;

Модель ROYAL-C D2117P T Цена 14 000 000,00 сум;



Управление: – Total Stop D;
Давление -210 Бар;
Производительность – 1000 л/ч;
Электр. напряжении –
3 фазы*400Вольт/50Гц;
Потребление эл. энергии – 6,4 Квт;
Бак для химии – 4,0 л;
Вес 68,2 кг;
Длина соединительного шланга
высокого давления -10м;
Без встроенного нагревательного
элемента, с возможностью подачи
воды до 40 градусов;

Рекомендуемая продолжительность
использования в день: до 8 часов;

**ПРАЙС-ЛИСТ на оборудование для профессионального клининга,
производства IP Cleaning Spa Portotecnica и IDROBASE (Италия)**

Модель ELITE-2840 T Цена 10 000 000,00 сум;
Модель ELITE-DSHH 2840 T Цена 10 700 000,00 сум;



Управление:
ELITE-2840 T, система управления –
By Pass;
ELITE-DSHH 2840 T, система
управления – Total Stop I;
Давление -190 Бар;
Производительность – 900 л/ч;
Электр. напряжении –
3 фазы*400Вольт/50Гц;
Потребление эл. энергии – 5,3 Квт;
Бак для химии – 5,0 л;
Вес 51,0 кг;
Длина соединительного шланга
высокого давления -10м;
Без встроенного нагревательного
элемента, с возможностью подачи
воды до 40 градусов;

Рекомендуемая продолжительность
использования в день: до 5 часов;

Устройства высокого давления со электрическим двигателем для мойки водой со
встроенным нагревательным элементом Модель ОПТИМА-Н D1915P T
Цена 32 500 000,00 сум;



Управление: – Total Stop D;
Давление -40-190 Бар;
Производительность – 450-900 л/ч;
Электр. напряжении –
3 фазы*400Вольт/50Гц;
Потребление эл. энергии – 5,5 Квт;
Бак для химии – 20,0 л;
Вес 131,6 кг;
Длина соединительного шланга
высокого давления -10м;
Со встроенным нагревательным
элементом, с температурой воды на
выходе 30-140 градусов С;
Встроенный элемент работает на
дизельном топливе;
Бак для дизельного топлива – 10л;
Расход топлива 5,8кг/ч;
Рабочее время в день до 5 часов;

Профессиональные пылесосы для сухой / влажной уборки.

Модель MIRAGE 1 W 1 26 S Цена 3 900 000,00 сум;



Мощность: – 1200 Ватт;
Воздушный поток – 210 куб.м/ч;
Электр. напряжении –
1 фаза*220-240 Вольт/50Гц;
Емкость бака – 26,0 л;
Материал бака – нержавеющая сталь;
Вес: 8,5 кг;
Длина соединительного шланга
высокого давления -2,5 м;
В комплект поставки входят различные
насадки и Sani-фильтр;

Рекомендуемая продолжительность
использования в день: до 2 часов;

Модель ASDO40039 - MIRAGE 2 W 1 27 P Цена 2 800 000,00 сум;



Мощность: – 1500 Ватт;
Воздушный поток – 255 куб.м/ч;
Электр. напряжении –
1 фаза*220-240 Вольт/50Гц;
Емкость бака – 27,0 л;
Материал бака –полипропилен;
Вес: 9,5 кг;
Длина соединительного шланга
высокого давления -3м;
В комплект поставки входят различные
насадки и Sani-фильтр;

Использование в день до 4 часов

**ПРАЙС-ЛИСТ на оборудование для профессионального клининга,
производства IP Cleaning Spa Portotecnica и IDROBASE (Италия)**

Модель MIR. 1 W2 76S Цена 8 200 000,00 сум;



Мощность: – 2400 Ватт;
Воздушный поток – 420 куб.м/ч;
Электр. напряжении –
1 фаза*220-240 Вольт/50Гц;
Емкость бака – 76,0 л;
Материал бака –нержавеющая сталь;
Вес: 25,5 кг;
Длина соединительного шланга
высокого давления -2,5 м;
В комплект поставки входят различные
насадки и Sani-фильтр;

Рекомендуемая продолжительность
использования в день: до 6 часов;

Пылесос моющий для влажной уборки ковровых покрытий.
Модель PLS. 1 W1 32S 230-5/60 PRT Цена 7 800 000,00 сум;



Мощность: – 1200 Ватт;
Воздушный поток – 210 куб.м/ч;
Электр. напряжении –
1 фаза*220-240 Вольт/50Гц;
Емкость бака – 32,0 л;
Материал бака –нержавеющая сталь;
Вес: 13,5 кг;
Длина соединительного шланга
высокого давления -2,5 м;
В комплект поставки входят различные
насадки и Sani-фильтр;

Рекомендуемая продолжительность
использования в день: до 3 часов;

8.2009 Painted steel foamer 50l capacity – red / Пеногенератор, емкостью 50л.
Цена 4 600 000,00 сум



Насадка из нержавеющей стали 900 мм
с одной веерной форсункой;
Манометр;
Предохранительный клапан;
Мануальный клапан разгрузки и
регулятор давления воздуха;
Клапан смешивания воздуха и клапан
смешивания моющего средства;
Шаровой клапан закрытия;
Нейлоновый шланг 10 м.
Питание сжатый воздух
Емкость бака – 50,0 л;

8.2004S Painted steel foamer 24l capacity / Пеногенератор, емкостью 24л.
Цена 2 800 000,00 сум;



Насадка из нержавеющей стали 900 мм
с одной веерной форсункой;
Манометр;
Предохранительный клапан;
Мануальный клапан разгрузки и
регулятор давления воздуха;
Клапан смешивания воздуха и клапан
смешивания моющего средства;
Шаровой клапан закрытия;
Нейлоновый шланг 10 м.
Питание сжатый воздух
Емкость бака – 24,0 л;

ZX.7222 Устройство для вихревой пенной чистки.
Цена 1 400 000,00 сум



Работает на сжатом воздухе 6-9,2бар,
Рекомендуемое рабочее давление
воздуха 7 Бар;
Емкость бачка для моющего средства
1 л;

Используется для нанесения моющего
средства при мойке двигателей, КПП, и
моторных отсеков автомобилей.

Производитель IDROBASE GROUP Srl
(Италия).

ZX.7223-R Устройство для вихревой пенной чистки
Цена 1 350 000,00 сум



Работает на сжатом воздухе 6-9,2бар,
Рекомендуемое рабочее давление
воздуха 7 Бар;
Емкость бачка для моющего средства
1 л;

Используется для вихревой пенной
чистки салонов автомобилей с
использованием специальных моющих
средств.

Производитель IDROBASE GROUP Srl
(Италия).

Примечание* Цена действительна по 31 августа 2018г. на товар имеющийся в остатке на складе.