

ТЕСТЕР ЗАЗОРОВ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ,  
ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ

# WEARTEST 4600

Автоматика и радиуправление




# АВТОМАТИКА И РАДИОУПРАВЛЕНИЕ

## ОСОБЕННОСТИ

- Проверяются:
  - Подвеска моста
  - Поворотный кулак
  - Подшипники ступицы колеса
  - Наконечники поперечной рулевой тяги
  - Стабилизаторы
  - Подвеска сдвоенной оси
- Выбор режима испытаний выполняется радио-ПДУ с лампой
- Простой выбор функций нажатием кнопок
- Автоматический или ручной режим по выбору
- Автоматический возврат площадок в исходное положение
- Лампа с 18-ю долговечными LED
- Клавиатура с защитной бензо – и маслостойкой плёнкой

## СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ

- Измерительные площадки могут управляться по одной
- Режим перемещения площадок в противоположных направлениях (4 направления)
- Режим перемещения площадок в одинаковых направлениях (8 направлений)



Испытательные площадки перемещаются гидроприводом



Гидроагрегат



Радио ПДУ-лампа



Электрошкаф

## ТЕСТЕР ЗАЗОРОВ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ, ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ

Во время испытаний пользуйтесь, пожалуйста, рабочим тормозом



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Общие данные

Нагрузка на ось	20 т
Диапазон рабочих температур	0 до 70°C
Скорость при испытании	– 50 мм/сек (при перемещении обеих площадок) – 100 мм/сек (при перемещении одной площадки)
Величина перемещения каждой площадки	100 мм

### ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ АГРЕГАТ

Высота x Ширина x Глубина	650 x 225 x 230 мм
Мощность	3 кВт
Рабочее давление	170 бар
Объём масла	6 л
Рабочее усилие	≥ 30 кН
Масса	26 кг

### ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Сеть	3ф/нейтраль/земля/400 В
Частота	50 Гц
Предохранитель	макс. 10А

### ЭЛЕКТРОШКАФ

Высота x Ширина x Глубина	280 x 200 x 110 мм
Масса	3 кг

### МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ С ПЛОЩАДКАМИ

Механический узел, Длина x Ширина x Высота	880 x 1030 x 145 мм
Площадка, Длина x Ширина	880 x 1030 мм
Количество механических узлов с площадками	2
Масса 2-х механических узлов с 2-мя площадками	220 кг

EMEA-JA  
Snap-on Equipment s.r.l. - Via Prov. Carpi, 33 - 42015 Correggio (RE)  
Phone: +39 0522 733-411 - Fax: +39 0522 733-479 - www.hofmann-europe.com

France  
Snap-on Equipment France - ZA du Vert Galant - 15, rue de la Guivernone BP 97175  
Saint-Ouen-l'Aumône - 95056 Cergy-Pontoise CEDEX  
Phone: +33 134 48 58-78 - Fax: +33 134 48 58-70 - www.hofmann-france.fr

Germany  
Snap-on Equipment GmbH - Konrad-Zuse-Straße 1 - 84579 Unterneukirchen  
Phone: +49 8634 622-0 - Fax: +49 8634 5501 - www.hofmann-deutschland.com

Italy  
Snap-on Equipment s.r.l. - Via Prov. Carpi, 33 - 42015 Correggio (RE)  
Phone: +39 0522 733-411 - Fax: +39 0522 733-410 - www.hofmann-italia.it

United Kingdom  
Snap-on Equipment Ltd. - Unit 17 Denney Road, King's Lynn - Norfolk PE30 4HG  
Phone: +44 118 929-6811 - Fax: +44 118 966-4369 - www.snapon-equipment.co.uk

Некоторое оборудование представлено с принадлежностями (опциями), поставляемыми за отдельную стоимость. Возможны технические изменения.

Cod.: 9702 899 - 06/2016



**HOFMANN**